



## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

- 1.1 Identificador do produto:** 914000002 - CLOROCAUCHO PISCINAS ANTIALGAS AZUL MEDITERRANEO
- Outros meios de identificação:**
- UFI:** XG70-X0AK-N00C-CWST
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:**
- Usos pertinentes (Utilização pelo consumidor final): Tinta industrial  
Usos pertinentes (Utilizador profissional): Tinta industrial  
Usos pertinentes (Utilizador industrial): Tinta industrial  
Usos desaconselhados: Todos aqueles usos não especificados nesta epígrafe ou na subsecção 7.3
- 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:**
- EUPINCA  
C/ Londres, 13 - Pol. Ind. Cabezo Beaza  
30353 Cartagena - Murcia - España  
Tel.: +34 968089000  
info@grupotkrom.com  
<https://www.tkrom.com/>
- 1.4 Número de telefone de emergência:** +351 800 250 250 Informações em português (24h/365d). Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Exclusivamente para fornecer instruções de saúde em caso de emergência.

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

- 2.1 Classificação da substância ou mistura:**
- Regulamento nº1272/2008 (CLP):**
- A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).
- Acute Tox. 4: Toxicidade aguda, Categoria 4, H312+H332  
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático, Categoria 2, H411  
Eye Irrit. 2: Irritação ocular, categoria 2, H319  
Flam. Liq. 2: Líquido inflamável, Categoria 2, H225  
Lact.: Toxicidade reprodutiva, efeitos sobre a lactância, H362  
Repr. 2: Toxicidade reprodutiva, Categoria 2, H361d  
Skin Irrit. 2: Irritação cutânea, categoria 2, H315  
STOT RE 2: Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2 (Oral), H373  
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única (inalação), Categoria 3, H335

**2.2 Elementos do rótulo:****Regulamento nº1272/2008 (CLP):****Perigo****Advertências de perigo:**

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo em contacto com a pele ou por inalação.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
Lact.: H362 - Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.  
Repr. 2: H361d - Suspeito de afectar o nascituro.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.  
STOT RE 2: H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida (Oral). Órgãos afectados: Todas as lesões e massas macroscópicas.  
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Recomendações de prudência:**



## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS (continuação)

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
 P102: Manter fora do alcance das crianças.  
 P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.  
 P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.  
 P280: Usar luvas de proteção/proteção facial/vestuário de proteção/proteção respiratória/calçado protetor.  
 P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
 P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
 P501: Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

**Substâncias que contribuem para a classificação**

massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno; Cloroalcanos C14-17; Tolueno; metanol

**2.3 Outros perigos:**

O produto contém substâncias PBT/mPmB: Cloroalcanos C14-17

O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES \*\*

**3.1 Substâncias:**

Não relevante

**3.2 Misturas:**

**Descrição química:** Mistura à base de aditivos, pigmentos e resinas

**Componentes:**

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

| Identificação                                                                               | Nome químico/classificação                                                 |                                                                                                                                                                             | Concentração           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9<br>Index: Não relevante<br>REACH: 01-2119555267-33-XXXX | <b>massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<sup>(1)</sup></b> | Auto-classificada                                                                                                                                                           | <b>10 - &lt;25%</b>    |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Acute Tox. 4: H312+H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Perigo |                        |
| CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0<br>Index: 602-095-00-X<br>REACH: 01-2119519269-33-XXXX     | <b>Cloroalcanos C14-17<sup>(1)</sup></b>                                   | ATP ATP01                                                                                                                                                                   | <b>5 - &lt;10%</b>     |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Lact.: H362; EUH066 - Atenção                                                                                               |                        |
| CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9<br>Index: 601-021-00-3<br>REACH: 01-2119471310-51-XXXX       | <b>Tolueno<sup>(1)</sup></b>                                               | ATP CLP00                                                                                                                                                                   | <b>2,5 - &lt;5%</b>    |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Perigo                                                       |                        |
| CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6<br>Index: 603-001-00-X<br>REACH: 01-2119433307-44-XXXX        | <b>metanol<sup>(1)</sup></b>                                               | ATP CLP00                                                                                                                                                                   | <b>0,1 - &lt;0,5%</b>  |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Perigo                                                                                                  |                        |
| CAS: 886-50-0<br>EC: 212-950-5<br>Index: Não relevante<br>REACH: Não relevante              | <b>Terbutrina<sup>(1)</sup></b>                                            | Auto-classificada                                                                                                                                                           | <b>0,01 - &lt;0,1%</b> |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atenção                                                                                                |                        |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX       | <b>acetato de 1-metil-2-metoxietilo<sup>(2)</sup></b>                      | Auto-classificada                                                                                                                                                           | <b>0,01 - &lt;0,1%</b> |
|                                                                                             | Regulamento 1272/2008                                                      | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Atenção                                                                                                                               |                        |

<sup>(1)</sup> Substância que apresenta um risco para a saúde ou para o meio ambiente e que atende aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.º 2020/878

<sup>(2)</sup> Substância para a qual a regulamentação da União prevê limites de exposição no local de trabalho

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as seções 11, 12 e 16.

**Outras informações:**

| Identificação               | Factor-M |     |
|-----------------------------|----------|-----|
| Terbutrina                  | Agudo    | 100 |
| CAS: 886-50-0 EC: 212-950-5 | Crónica  | 100 |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES \*\* (continuação)

| Identificação                            | Limite de concentração específico                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6 | % (p/p) >=10: STOT SE 1 - H370<br>3<= % (p/p) <10: STOT SE 2 - H371 |

Estimativa da toxicidade aguda para a substância no anexo VI, parte 3, do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 ou tal como foi determinado em conformidade com o anexo I desse regulamento:

| Identificação                                                                                | Toxicidade aguda         |               | Género   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | DL50 oral                | Não relevante |          |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | 1100 mg/kg    | Ratazana |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 11 mg/L       |          |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | DL50 oral                | 100 mg/kg     |          |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | 300 mg/kg     |          |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 3 mg/L        |          |
| Terbutrina<br>CAS: 886-50-0<br>EC: 212-950-5                                                 | DL50 oral                | 344 mg/kg     |          |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | Não relevante |          |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | Não relevante |          |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:**

Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição, pelo que, em caso de dúvida, exposição directa ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste produto.

**Por inalação:**

Retirar o afectado do local de exposição, administrar-lhe ar limpo e mantê-lo em repouso. Em casos graves como paragem cardio-respiratória, aplicar técnicas de respiração artificial (respiração boca-a-boca, massagem cardíaca, administração de oxigénio, etc.), solicitando assistência médica imediata.

**Por contacto com a pele:**

Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona afectada com água fria abundante e sabão neutro. Em caso de afecção grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelação, não se deve tirar a roupa pois poderá agravar a lesão se esta estiver colada à pele. Caso se formem bolhas na pele, estas não se devem rebentar pois aumentaria o risco de infecção.

**Por contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos com água em abundância pelo menos durante 15 minutos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possível com a FDS do produto.

**Por ingestão/aspiração:**

Não induzir o vômito, caso isto aconteça, manter a cabeça inclinada para a frente para evitar a aspiração. Manter o afectado em repouso. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afectadas na ingestão.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:**

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:**

Não relevante

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

**5.1 Meios de extinção:****Meios de extinção adequados:**

Extintor de espuma (AB), Extintor de incêndio de pó químico seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC)

**Meios de extinção inadequados:**

Jato de água

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:**

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS (continuação)

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reacção que podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:**

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração autónomo. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, etc.) conforme a Directiva 89/654/CEE.

**Disposições adicionais:**

Actuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a actuação perante acidentes e outras emergências. Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos susceptíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:****Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:**

Isolar as fugas sempre que não represente um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Evacuar a zona e manter as pessoas sem protecção afastadas. Perante o contacto potencial com o produto derramado é obrigatório o uso de elementos de protecção pessoal (ver epígrafe 8). Evitar de maneira prioritária a formação de misturas vapor-ar inflamáveis, quer seja através de ventilação ou pela utilização de um agente estabilizador (inertizante). Suprimir qualquer fonte de ignição. Eliminar as cargas electrostáticas através de interligação de todas as superfícies condutoras sobre as quais se possa formar electricidade estática e estando, por sua vez, o conjunto ligado à terra.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:**

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver SECÇÃO 8.

**6.2 Precauções a nível ambiental:**

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquático. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes hermeticamente precintáveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Recomenda-se:

Impeça a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de água. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente inerte, e mova-o para um local seguro. Não absorva em serragem ou outros absorventes combustíveis. Recolha o produto em recipientes adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislação em vigor.

Derrames na água ou no mar:

Pequenos derrames:

Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os resíduos em conformidade com a regulamentação em vigor.

Grandes derrames:

Se possível, conter o derrame em águas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal não for possível, tentar controlar a sua propagação e recolher o produto com meios mecânicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar dispersantes e certifique-se de que possui as aprovações necessárias para a sua utilização. Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação em vigor.

**6.4 Remissão para outras secções:**

Veja as secções 8 e 13.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro:**

A.- Precauções para a manipulação segura

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros (epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões.



## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuação)

Transvazar em locais bem ventilados, preferivelmente através de extracção localizada. Controlar totalmente os focos de ignição (telemóveis, faíscas, etc.) e ventilar nas operações de limpeza. Evitar a existência de atmosferas perigosas no interior de recipientes, aplicando, se possível, sistemas de inertização. Transvazar a velocidades lentas para evitar a criação de cargas electrostáticas. Perante a possibilidade da existência de cargas electrostáticas: assegurar uma perfeita ligação equipotencial, utilizar sempre tomadas de terra, não usar roupa de trabalho de fibras acrílicas, utilizando preferivelmente roupa de algodão e calçado condutor. Cumprir os requisitos essenciais de segurança para equipamentos e sistemas definidos na Directiva 2014/34/UE (Decreto-Lei, Número: 111-C/2017) e as disposições mínimas para a protecção da segurança e saúde dos trabalhadores sob os critérios de escolha da Directiva 1999/92/EC (Decreto-Lei nº 236 de 30/9/2003). Consultar a epígrafe 10 sobre condições e matérias que devem ser evitadas.

C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.

AS MULHERES GRÁVIDAS NÃO DEVEM ESTAR EXPOSTAS A ESTE PRODUTO. Transvazar em lugares fixos que reúnam as devidas condições de segurança (duches de emergência e lava-olhos nas proximidades), utilizando equipamentos de protecção pessoal, em especial de cara e mãos (ver epígrafe 8). Limitar os transvazes manuais a recipientes de pequenas quantidades. Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho, lavar as mãos depois da utilização e retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar nas zonas de refeições.

D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma área que disponha de barreiras de controlo da contaminação em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente nas imediações do mesmo

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:**

A.- Condições de armazenagem específicas

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

B.- Condições gerais de armazenamento.

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional, ver epígrafe 10.5

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):**

Excepto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

**8.1 Parâmetros de controlo:**

Substâncias cujos valores limite de exposição profissional devem ser controladas no ambiente de trabalho:

Decreto-Lei n.º 24/2012 alterado pelo D.L. n.º 88/2015, D.L. n.º 41/2018 e D.L. n.º 1/2021:

| Identificação                                                                             | Valores limite ambientais |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante EC: 905-562-9 | TLV-TWA                   | 50 ppm  | 221 mg/m³ |
|                                                                                           | TLV-STEL                  | 100 ppm | 442 mg/m³ |
| Tolueno <sup>(1)</sup><br>CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9                                     | TLV-TWA                   | 50 ppm  | 192 mg/m³ |
|                                                                                           | TLV-STEL                  | 100 ppm | 384 mg/m³ |
| metanol <sup>(1)</sup><br>CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6                                      | TLV-TWA                   | 200 ppm | 260 mg/m³ |
|                                                                                           | TLV-STEL                  |         |           |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilto <sup>(1)</sup><br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9           | TLV-TWA                   | 50 ppm  | 275 mg/m³ |
|                                                                                           | TLV-STEL                  | 100 ppm | 550 mg/m³ |

NP 1796:2014:

| Identificação                                         | Valores limite ambientais |         |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--|
| Tolueno <sup>(1)</sup><br>CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 | VLE-MP                    | 20 ppm  |  |
|                                                       | VLE-CD                    |         |  |
| metanol <sup>(1)</sup><br>CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6  | VLE-MP                    | 200 ppm |  |
|                                                       | VLE-CD                    | 250 ppm |  |

<sup>(1)</sup> Pele

**Valores-limite biológicos:**

NP 1796:2014:

| Identificação                                                                             | IBE                    | Indicador biológico                      | Momento da amostragem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante EC: 905-562-9 | 1500 mg/g (creatinina) | Ácidos (o, m, p)-metilhipúricos na urina | Fim do turno          |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

NP 1796:2014:

| Identificação                          | IBE       | Indicador biológico | Momento da amostragem |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 | 0,03 mg/L | Tolueno na urina    | Fim do turno          |
| metanol<br>CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6  | 15 mg/L   | Metanol na urina    | Fim do turno          |

## DNEL (Trabalhadores):

| Identificação                                                                                |          | Curta exposição |               | Longa exposição |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                              |          | Sistémica       | Locais        | Sistémica       | Locais        |
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante   | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 212 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 442 mg/m³       | 442 mg/m³     | 221 mg/m³       | 221 mg/m³     |
| Cloroalcanos C14-17<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0                                      | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante   | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 47,9 mg/kg      | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 6,7 mg/m³       | Não relevante |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante   | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 384 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 384 mg/m³       | 384 mg/m³     | 192 mg/m³       | 192 mg/m³     |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante   | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | 20 mg/kg        | Não relevante | 20 mg/kg        | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 130 mg/m³       | 130 mg/m³     | 130 mg/m³       | 130 mg/m³     |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante   | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 796 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | Não relevante   | 550 mg/m³     | 275 mg/m³       | Não relevante |

## DNEL (População):

| Identificação                                                                                |          | Curta exposição |               | Longa exposição |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                              |          | Sistémica       | Locais        | Sistémica       | Locais        |
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 12,5 mg/kg      | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 125 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 260 mg/m³       | 260 mg/m³     | 65,3 mg/m³      | 65,3 mg/m³    |
| Cloroalcanos C14-17<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0                                      | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 0,58 mg/kg      | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 28,75 mg/kg     | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 2 mg/m³         | Não relevante |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 8,13 mg/kg      | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 226 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 226 mg/m³       | 226 mg/m³     | 56,5 mg/m³      | 56,5 mg/m³    |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | Oral     | 4 mg/kg         | Não relevante | 4 mg/kg         | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | 4 mg/kg         | Não relevante | 4 mg/kg         | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | 26 mg/m³        | 26 mg/m³      | 26 mg/m³        | 26 mg/m³      |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 36 mg/kg        | Não relevante |
|                                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 320 mg/kg       | Não relevante |
|                                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 33 mg/m³        | 33 mg/m³      |

## PNEC:

| Identificação                                                                                |               |               |                           |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | STP           | 6,58 mg/L     | Água doce                 | 0,327 mg/L  |  |
|                                                                                              | Solo          | 2,31 mg/kg    | Água marinha              | 0,327 mg/L  |  |
|                                                                                              | Intermitentes | 0,327 mg/L    | Sedimentos (Água doce)    | 12,46 mg/kg |  |
|                                                                                              | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 12,46 mg/kg |  |
| Cloroalcanos C14-17<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0                                      | STP           | 80 mg/L       | Água doce                 | 0,001 mg/L  |  |
|                                                                                              | Solo          | 11,9 mg/kg    | Água marinha              | 0,0002 mg/L |  |
|                                                                                              | Intermitentes | Não relevante | Sedimentos (Água doce)    | 13 mg/kg    |  |
|                                                                                              | Oral          | 0,01 g/kg     | Sedimentos (Água marinha) | 2,6 mg/kg   |  |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

| Identificação                                                      |               |               |                           |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                          | STP           | 13,61 mg/L    | Água doce                 | 0,68 mg/L   |
|                                                                    | Solo          | 2,89 mg/kg    | Água marinha              | 0,68 mg/L   |
|                                                                    | Intermitentes | 0,68 mg/L     | Sedimentos (Água doce)    | 16,39 mg/kg |
|                                                                    | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 16,39 mg/kg |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                           | STP           | 100 mg/L      | Água doce                 | 20,8 mg/L   |
|                                                                    | Solo          | 100 mg/kg     | Água marinha              | 2,08 mg/L   |
|                                                                    | Intermitentes | 1540 mg/L     | Sedimentos (Água doce)    | 77 mg/kg    |
|                                                                    | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 7,7 mg/kg   |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | STP           | 100 mg/L      | Água doce                 | 0,635 mg/L  |
|                                                                    | Solo          | 0,29 mg/kg    | Água marinha              | 0,064 mg/L  |
|                                                                    | Intermitentes | 6,35 mg/L     | Sedimentos (Água doce)    | 3,29 mg/kg  |
|                                                                    | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,329 mg/kg |

## 8.2 Controlo da exposição:

## A.- Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de protecção individuais básicos, com o correspondente marcação CE. Para mais informações sobre os equipamentos de protecção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de protecção,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de protecção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso, método de aplicação, etc. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver epígrafe 7.1 e 7.2. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

## B.- Protecção respiratória:

| Pictograma                                       | PPE                                                          | Marcação    | Normas ECN          | Observações                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória das vias respiratórias | Máscara auto-filtrante para gases e vapores (Filtro tipo: A) | <br>CAT III | EN 405:2001+A1:2009 | Substituir quando detectar odor ou sabor do contaminante no interior da máscara ou adaptador facial. Quando o contaminante não tiver boas propriedades de aviso, recomenda-se a utilização de equipamentos isolantes. |

## C.- Protecção específica das mãos.

| Pictograma                         | PPE                                                                                                                                       | Marcação    | Normas ECN        | Observações                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória das mãos | Luvas de protecção química (Material: Polietileno de baixa densidade linear (LLPDE), Tempo de penetração: > 480 min, Espessura: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração. |

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.

## D.- Protecção ocular e facial

| Pictograma                        | PPE         | Marcação   | Normas ECN                                                                                                                  | Observações                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória da cara | Ecrã facial | <br>CAT II | EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022<br>EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020<br>EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020<br>EN ISO 4007:2018 | Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de salpicos. |

## E.- Protecção corporal

| Pictograma                         | PPE                                                                  | Marcação    | Normas ECN                                                                                                                                             | Observações                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória do corpo | Roupa de protecção contra riscos químicos, anti-estática e ignífuga. | <br>CAT III | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013/A1:2021<br>EN 464:1994 | Uso exclusivo no trabalho. Limpar diariamente de acordo com as instruções do fabricante. |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

| Pictograma                                                                                                         | PPE                                                                                               | Marcação                                                                                     | Normas ECN                                                | Observações                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória dos pés | Calçado de segurança contra risco químico, com propriedades anti-estáticas e resistência ao calor | <br>CAT III | EN ISO 13287:2019<br>EN ISO 20345:2022<br>EN 13832-1:2018 | Substituir as botas perante qualquer indício de deterioração. |

## F.- Medidas complementares de emergência

Recomenda-se a implementação de equipamentos de emergência adicionais nos locais de trabalho que estejam particularmente expostos ao produto ou em situações em que as avaliações de risco realcem a necessidade de tais equipamentos.

| Medida de emergência                                                                                    | Normas                                          | Medida de emergência                                                                                    | Normas                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Duche de segurança | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavagem dos olhos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

## Controlo da exposição ambiental:

Em virtude da legislação comunitária de protecção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional, ver epígrafe 7.1.D

## Compostos orgânicos voláteis:

Em aplicação do Decreto-Lei nº 127/2013 (Directiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes características:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| C.O.V. (Fornecimento):       | 29,21 % peso              |
| Densidade de C.O.V. a 20 °C: | 456,35 kg/m³ (456,35 g/L) |
| Número de carbonos médio:    | 7,84                      |
| Peso molecular médio:        | 104,06 g/mol              |

Em aplicação do Decreto-Lei n.º 181/2006 (Directiva 2004/42/EC), este produto pronto a utilizar apresenta as seguintes características:

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Densidade de C.O.V. a 20 °C:                  | 456,35 kg/m³ (456,35 g/L) |
| Valor limite da UE para o produto (Cat. A.I): | 500 g/L (2010)            |
| Componentes:                                  | Não relevante             |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

## 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:

Para obter informações completas ver a ficha técnica do produto.

## Aspecto físico:

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido.                                |
| Aspecto:               | Viscoso                                 |
| Cor:                   | De acordo com as marcações na embalagem |
| Odor:                  | Não relevante *                         |
| Limiar olfativo:       | Não relevante *                         |

## Volatilidade:

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de ebulição à pressão atmosférica: | 132 °C                |
| Pressão de vapor a 20 °C:                      | 1300 Pa               |
| Pressão de vapor a 50 °C:                      | 6274,56 Pa (6,27 kPa) |
| Taxa de evaporação a 20 °C:                    | Não relevante *       |

## Caracterização do produto:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Densidade a 20 °C:            | 1562,2 kg/m³    |
| Densidade relativa a 20 °C:   | 1,562           |
| Viscosidade dinâmica a 20 °C: | Não relevante * |

\*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não relevante devido a natureza e perigo do produto

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS (continuação)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Viscosidade cinemática a 20 °C:          | Não relevante * |
| Viscosidade cinemática a 40 °C:          | >20,5 mm²/s     |
| Concentração:                            | Não relevante * |
| pH:                                      | Não relevante * |
| Densidade relativa do vapor a 20 °C:     | Não relevante * |
| Coefficiente de partição n-octanol/água: | Não relevante * |
| Solubilidade em água a 20 °C:            | Não relevante * |
| Propriedade de solubilidade:             | Não relevante * |
| Temperatura de decomposição:             | Não relevante * |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:      | Não relevante * |

**Inflamabilidade:**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura de inflamação:          | 22 °C           |
| Inflamabilidade (sólido, gás):      | Não relevante * |
| Temperatura de auto-ignição:        | 315 °C          |
| Limite de inflamabilidade inferior: | Não relevante * |
| Limite de inflamabilidade superior: | Não relevante * |

**Características das partículas:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diâmetro equivalente mediano: | Não relevante * |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Outras informações:****Informações relativas às classes de perigo físico:**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propriedades explosivas:                                           | Não relevante * |
| Propriedades comburentes:                                          | Não relevante * |
| Corrosivos para os metais:                                         | Não relevante * |
| Calor de combustão:                                                | Não relevante * |
| Aerossóis-percentagem total (em massa) de componentes inflamáveis: | Não relevante * |

**Outras características de segurança:**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensão superficial a 20 °C: | Não relevante * |
| Índice de refração:         | Não relevante * |

\*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não relevante devido a natureza e perigo do produto

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**10.1 Reactividade:**

Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de produtos químicos.

**10.2 Estabilidade química:**

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas:**

Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.

**10.4 Condições a evitar:**

Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

| Choque e fricção | Contacto com o ar | Aquecimento         | Luz Solar                 | Humidade      |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Não aplicável    | Não aplicável     | Risco de inflamação | Evitar incidência directa | Não aplicável |

**10.5 Materiais incompatíveis:**

| Ácidos               | Água          | Matérias comburentes      | Matérias combustíveis | Outros                         |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fortes | Não aplicável | Evitar incidência directa | Não aplicável         | Evitar álcalis ou bases fortes |

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE (continuação)

Ver epígrafe 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposição especificamente. Dependendo das condições de decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

**11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008:**

Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades toxicológicas

**Efeitos perigosos para a saúde:**

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:

**A- Ingestão (efeito agudo):**

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por ingestão. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Corrosividade/Irritação: A ingestão de uma dose considerável pode originar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômitos.

**B- Inalação (efeito agudo):**

- Toxicidade aguda: Uma exposição a altas concentrações pode motivar depressão do sistema nervoso central, ocasionando dor de cabeça, tonturas, vertigens, náuseas, vômitos, confusão e, no caso de afecção grave, a perda de consciência.
- Corrosividade/Irritação: Provoca irritação das vias respiratórias, normalmente reversível e está habitualmente limitada às vias respiratórias superiores.

**C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):**

- Contato com a pele: Produz inflamação cutânea.
- Contato com os olhos: Provoca irritação ocular grave

**D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):**

- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais informação, ver epígrafe 3.  
IARC: massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno (3: Não classificável quanto à carcinogenicidade para o homem); Cloroalcanos C14-17 (2B: Possivelmente cancerígeno para os seres humanos); Tolueno (3: Não classificável quanto à carcinogenicidade para o homem); Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve, < 0.1 % EC 200-753-7 (3: Não classificável quanto à carcinogenicidade para o homem)
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- Toxicidade pela reprodução: Suspeito de afectar o nascituro.

**E- Efeitos de sensibilização:**

- Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

**F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição:**

Provoca irritação das vias respiratórias, normalmente reversível e está habitualmente limitada às vias respiratórias superiores.

**G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:**

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Efeitos nocivos para a saúde em caso de ingestão de modo repetitivo, produzindo depressão do sistema nervoso central originando dores de cabeça, tonturas, vertigens, náuseas, vômitos, confusão e, em caso de afecção grave, perda de consciência. Órgãos afectados: Todas as lesões e massas macroscópicas.
- Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por exposição repetitiva. Para mais informações, consultar a epígrafe 3.

**H- Perigo de aspiração:**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto apresenta substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

**Outras informações:**

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (continuação)

Não relevante

## Informação toxicológica específica das substâncias:

| Identificação                                                                                | Toxicidade aguda         |                 | Género   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | DL50 oral                | 2100 mg/kg      | Ratazana |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | 1100 mg/kg      | Ratazana |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 11 mg/L         |          |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | DL50 oral                | 100 mg/kg       |          |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | 300 mg/kg       |          |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 3 mg/L          |          |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | DL50 oral                | 5580 mg/kg      | Ratazana |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | 12124 mg/kg     | Ratazana |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 28,1 mg/L (4 h) | Ratazana |
| Terbutrina<br>CAS: 886-50-0<br>EC: 212-950-5                                                 | DL50 oral                | 344 mg/kg       | Ratazana |
|                                                                                              | DL50 cutânea             |                 |          |
|                                                                                              | LC50 inalação de poeiras |                 |          |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | DL50 oral                | 8532 mg/kg      | Ratazana |
|                                                                                              | DL50 cutânea             | >5000 mg/kg     | Ratazana |
|                                                                                              | LC50 inalação de vapores | 30 mg/L (4 h)   | Ratazana |

## 11.2 Informações sobre outros perigos:

## Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

## Outras informações

Não relevante

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## 12.1 Toxicidade:

## Toxicidade aguda:

| Identificação                                                                                | Concentração               | Espécie              | Género    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | CL50 >10 - 100 mg/L (96 h) |                      | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 >10 - 100 mg/L (48 h) |                      | Crustáceo |
|                                                                                              | EC50 >10 - 100 mg/L (72 h) |                      | Alga      |
| Cloroalcanos C14-17<br>CAS: 85535-85-9<br>EC: 287-477-0                                      | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                      | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                      | Crustáceo |
|                                                                                              | EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                      | Alga      |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | CL50 5,5 mg/L (96 h)       | Oncorhynchus kisutch | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 3,78 mg/L (48 h)      | Ceriodaphnia dubia   | Crustáceo |
|                                                                                              | EC50 Não relevante         |                      |           |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | CL50 15400 mg/L (96 h)     | Lepomis macrochirus  | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 Não relevante         |                      |           |
|                                                                                              | EC50 Não relevante         |                      |           |
| Terbutrina<br>CAS: 886-50-0<br>EC: 212-950-5                                                 | CL50 0,82 mg/L (96 h)      | Salmo gairdneri      | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 2,66 mg/L (48 h)      | Daphnia magna        | Crustáceo |
|                                                                                              | EC50 Não relevante         |                      |           |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | CL50 161 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas  | Peixe     |
|                                                                                              | EC50 481 mg/L (48 h)       | Daphnia sp.          | Crustáceo |
|                                                                                              | EC50 Não relevante         |                      |           |

## Toxicidade a longo prazo:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA (continuação)

| Identificação                                                                             | Concentração |                    | Espécie             | Género    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante EC: 905-562-9 | NOEC         | 1,3 mg/L           | Oncorhynchus mykiss | Peixe     |
|                                                                                           | NOEC         | 1,17 mg/L          | Ceriodaphnia dubia  | Crustáceo |
| Terbutrina<br>CAS: 886-50-0 EC: 212-950-5                                                 | NOEC         | >0,001 - 0,01 mg/L |                     | Peixe     |
|                                                                                           | NOEC         | >0,001 - 0,01 mg/L |                     | Crustáceo |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9                           | NOEC         | 47,5 mg/L          | Oryzias latipes     | Peixe     |
|                                                                                           | NOEC         | 100 mg/L           | Daphnia magna       | Crustáceo |

## 12.2 Persistência e degradabilidade:

## Informação específica das substâncias:

| Identificação                                                                                | Degradabilidade |               | Biodegradabilidade |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | DBO5            | Não relevante | Concentração       | Não relevante |
|                                                                                              | DQO             | Não relevante | Período            | 28 dias       |
|                                                                                              | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 88 %          |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | DBO5            | 2,5 g O2/g    | Concentração       | 100 mg/L      |
|                                                                                              | DQO             | Não relevante | Período            | 14 dias       |
|                                                                                              | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 100 %         |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | DBO5            | 1236 g O2/g   | Concentração       | Não relevante |
|                                                                                              | DQO             | Não relevante | Período            | Não relevante |
|                                                                                              | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | Não relevante |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 785 mg/L      |
|                                                                                              | DQO             | Não relevante | Período            | 8 dias        |
|                                                                                              | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 100 %         |

## 12.3 Potencial de bioacumulação:

## Informação específica das substâncias:

| Identificação                                                                                | Potencial de bioacumulação |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | BCF                        | 9        |
|                                                                                              | Log POW                    | 2,77     |
|                                                                                              | Potencial                  | Baixo    |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | BCF                        | 90       |
|                                                                                              | Log POW                    | 2,73     |
|                                                                                              | Potencial                  | Moderado |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | BCF                        |          |
|                                                                                              | Log POW                    | -0,77    |
|                                                                                              | Potencial                  |          |
| Terbutrina<br>CAS: 886-50-0<br>EC: 212-950-5                                                 | BCF                        |          |
|                                                                                              | Log POW                    | 3,74     |
|                                                                                              | Potencial                  |          |
| acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                           | BCF                        | 1        |
|                                                                                              | Log POW                    | 0,43     |
|                                                                                              | Potencial                  | Baixo    |

## 12.4 Mobilidade no solo:

| Identificação                                                                                | Absorção/dessorção |                      | Volatilidade |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| massa de reacção de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno<br>CAS: Não relevante<br>EC: 905-562-9 | Koc                | 202                  | Henry        | 524,86 Pa·m³/mol  |
|                                                                                              | Conclusão          | Moderado             | Solo seco    | Sim               |
|                                                                                              | Tensão superficial | Não relevante        | Solo úmido   | Sim               |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                                    | Koc                | 178                  | Henry        | 672,8 Pa·m³/mol   |
|                                                                                              | Conclusão          | Moderado             | Solo seco    | Sim               |
|                                                                                              | Tensão superficial | 2,793E-2 N/m (25 °C) | Solo úmido   | Sim               |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                     | Koc                | Não relevante        | Henry        | 4,61E-1 Pa·m³/mol |
|                                                                                              | Conclusão          | Não relevante        | Solo seco    | Sim               |
|                                                                                              | Tensão superficial | 2,355E-2 N/m (25 °C) | Solo úmido   | Sim               |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA (continuação)

| Identificação | Absorção/dessorção |               | Volatilidade |                    |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Terbutrina    | Koc                | 700           | Henry        | 2,128E-3 Pa·m³/mol |
| CAS: 886-50-0 | Conclusão          | Moderado      | Solo seco    | Não relevante      |
| EC: 212-950-5 | Tensão superficial | Não relevante | Solo úmido   | Não relevante      |

## 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

O produto contém substâncias PBT/mPmB: Cloroalcanos C14-17

## 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

## 12.7 Outros efeitos adversos:

Não descritos

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

## 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

| Código    | Descrição                                                                                   | Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 08 01 11* | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas | Perigoso                                         |

## Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014):

HP14 Ecotóxico, HP3 Inflamável, HP5 Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por aspiração, HP6 Toxicidade aguda, HP10 Tóxico para a reprodução, HP4 Irritante — irritação cutânea e lesões oculares

## Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Decreto-Lei n.º 102-D/2020). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.

## Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos.

Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014

Legislação nacional: Decreto-Lei n.º 102-D/2020

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

## Transporte terrestre de mercadorias perigosas:

Em aplicação do ADR 2025 e RID 2025:

|  |                                                                               |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 14.1 Número ONU ou número de ID:                                              | UN1263              |
|  | 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:                                 | TINTAS              |
|  | 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:                            | 3                   |
|  | Etiquetas:                                                                    | 3                   |
|  | 14.4 Grupo de embalagem:                                                      | II                  |
|  | 14.5 Perigos para o ambiente:                                                 | Sim                 |
|  | 14.6 Precauções especiais para o utilizador                                   |                     |
|  | Disposições especiais:                                                        | 163, 367, 640D, 650 |
|  | Código de Restrição em túneis:                                                | D/E                 |
|  | Propriedades físico-químicas:                                                 | Ver secção 9        |
|  | Quantidades Limitadas:                                                        | 5 L                 |
|  | 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: | Não relevante       |

## Transporte de mercadorias perigosas por mar:

Em aplicação ao IMDG 42-24:



## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE (continuação)



- 14.1 Número ONU ou número de ID:** UN1263
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** TINTAS
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** 3
- Etiquetas: 3
- 14.4 Grupo de embalagem:** II
- 14.5 Perigos para o ambiente:** Sim
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador**
- Disposições especiais: 367, 163
- Códigos EmS: F-E, S-E
- Propriedades físico-químicas: Ver secção 9
- Quantidades Limitadas: 5 L
- Grupo de segregação: Não relevante
- 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:** Não relevante

## Transporte de mercadorias perigosas por ar:

Em aplicação ao IATA/ICAO 2026:



- 14.1 Número ONU ou número de ID:** UN1263
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** TINTAS
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** 3
- Etiquetas: 3
- 14.4 Grupo de embalagem:** II
- 14.5 Perigos para o ambiente:** Sim
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador**
- Propriedades físico-químicas: Ver secção 9
- 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:** Não relevante

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:**

- Regulamento (CE) nº 528/2012: contém um conservante para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado. Contém Terbutrina.
- Artigo 95, Regulamento (UE) 528/2012: *Terbutrina (886-50-0) - PT: (7, 10)*
- Regulamento (UE) 2019/1021 relativo aos poluentes orgânicos persistentes: Não relevante
- Regulamento (UE) 2024/590, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: Não relevante
- REGULAMENTO (UE) 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Não relevante
- Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): *Cloroalcanos C14-17 (85535-85-9)*
- Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante

**DL 150/2015 (SEVESO III):**

| Secção | Descrição               | Requisitos do nível inferior | Requisitos do nível superior |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| P5c    | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS    | 5000,000                     | 50000,000                    |
| E2     | PERIGOS PARA O AMBIENTE | 200,000                      | 500,000                      |

**Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...):**

Contém Tolueno em quantidade superior a 0,1 % peso. Não pode ser colocado no mercado nem utilizado, como substância ou em misturas, numa concentração igual ou superior a 0,1 % em peso, sempre que se destine a utilização em produtos adesivos e tintas para pulverização, destinados ao fornecimento ao público em geral.

Não podem ser utilizadas em:

—objectos decorativos destinados à produção de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação)

candeeiros decorativos e cinzeiros,  
—máscaras e partidas,  
—jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.

A exposição ocupacional a sílica cristalina respirável deve ser controlada de acordo com a Diretiva (UE) 2019/130.

**Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:**

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.

**Outras legislações:**

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Decreto-Lei n.º 155/2013, de 5 de novembro, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas.

Decreto-Lei n.º 98/2010, estabelece o regime a que obedecem a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado.

Decreto-Lei n.º 152-C/2017, de 11 de dezembro, que estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2008, de 30 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 142/2010, de 31 de dezembro, e 214-E/2015, de 30 de Setembro, relativo às especificações técnicas dos combustíveis.

Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.

Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L. n.º 206-A/2012 de 31 de Agosto, pelo D.L. n.º 19-A/2014 de 7 de Fevereiro e pelo D.L. n.º 246-A/2015 de 21 de Outubro que regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas.

Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009.

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 17372015, de 25 de agosto. Portaria n.º 209/2004 – Lista Europeia de Resíduos.

Decreto-Lei n.º 147/2008, estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (Directiva n.º 2004/35/CE).

Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho.

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Decisão da Comissão 2014/955/EU - Lista Europeia de Resíduos.

Decreto-Lei 218/2015, que estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política da água (Directiva n.º 2013/39/UE): Definida uma norma de qualidade ambiental para hidrocarbonetos totais (pode ser consultada na seção 8.2 do presente SDS). Decreto-Lei n.º 121/2001 (Regulamento (UE) N.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas)

Directiva 92/85/CEE.

Directiva 94/33/CE relativa à protecção dos jovens no trabalho, na última redacção que lhe foi dada.

Seguir os regulamentos nacionais relativos à protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho, de acordo com a Directiva 2004/37/CE.

Decreto Lei n.º 127/2013 de 30 de Agosto, que transpõe a limitação da emissão de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades e instalações, constante do Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 181/2006, de 6 de setembro, e 98/2010, de 11 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/13/CE, do Conselho, de 11 de março de 1999.

**15.2 Avaliação da segurança química:**

O fornecedor não realizou avaliação de segurança química.

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

**Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:**

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES (continuação)

Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de Dados de Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO)

**Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:**

COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES (SECÇÃO 3):

- Substâncias retiradas
- Quartzo (RCS < 1 %) (14808-60-7)

**Textos das frases contempladas na secção 2:**

H315: Provoca irritação cutânea.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida (Oral). Órgãos afectados: Todas as lesões e massas macroscópicas.

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H361d: Suspeito de afectar o nascituro.

H312+H332: Nocivo em contacto com a pele ou por inalação.

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319: Provoca irritação ocular grave.

**Textos das frases contempladas na secção 3:**

As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes individuais que aparecem na secção 3

**Regulamento nº1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação.

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão.

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo em contacto com a pele ou por inalação.

Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis.

Lact.: H362 - Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

Repr. 2: H361d - Suspeito de afectar o nascituro.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.

STOT RE 2: H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida (Oral).

STOT RE 2: H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

STOT SE 1: H370 - Afecta os órgãos.

STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.

**Procedimento de classificação:**

Skin Irrit. 2: Método de cálculo

STOT SE 3: Método de cálculo

Aquatic Chronic 2: Método de cálculo

STOT RE 2: Método de cálculo

Lact.: Método de cálculo

Repr. 2: Método de cálculo

Acute Tox. 4: Método de cálculo

Flam. Liq. 2: Método de cálculo (2.6.4.3.)

Eye Irrit. 2: Método de cálculo

**Conselhos relativos à formação:**

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do produto.

**Principais fontes de literatura:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas e acrónimos:**



## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES (continuação)

(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
(IMDG) Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas  
(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo  
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional  
(DQO) Demanda Química de oxigénio  
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias (BCF) Fator de bioconcentração  
(DL50) Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)  
(CL50) Concentração letal para 50 % de uma população de teste  
(EC50) Concentração efetiva para 50 % de uma população de teste  
(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanolágua  
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico  
(CAS) Número CAS (Chemical Abstracts Service)  
(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução  
(DNEL) Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)  
(CE) Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)  
(PBT) Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica  
(PNEC) Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)  
(EPI) Equipamento de proteção individual  
(STOT) Toxicidade para órgãosalvo específicos  
(mPmB) Persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável  
(UFI) identificador único de fórmula  
(IARC) Centro Internacional de Investigação do Cancro  
(C.O.V.) Compostos Orgânicos Voláteis

As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Estas informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.

FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA