DISOLVENTE 321 XILENO

FORMATO DE VENTA

25L, 5L

DESCRIPCIÓN

Disolvente especialmente dedicado para añadir a todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola o inmersión.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Específico para la dilución de pinturas de pinturas sintéticas y al aceite. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales. Regulador de la viscosidad de aplicación.

PROPIEDADES

- Elevado poder de dilución y limpieza
- Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato
- Velocidad de evaporación media-rápida

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN		
ASPECTO	Líquido	
COLOR	Transparente Incoloro	
OLOR	Característico	
DENSIDAD	0,86 ± 0,02 g/ml	ISO 2811-1

PROCESO DE APLICACIÓN

Aplicación

Como regulador de la viscosidad de aplicación. Añadir sobre el barniz o la pintura en la proporción que indica la ficha técnica del producto en uso. Agitar manualmente o con medios mecánicos (pero lentamente) la mezcla hasta conseguir un producto totalmente homogéneo. Como disolvente limpieza de herramientas.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.
RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111

Almacenamiento y uso responsable

La estabilidad de los disolventes depende de unas condiciones adecuadas de almacenamiento. Debe conservarse en su envase original, entre 10 °C y 30 °C, en un lugar fresco y seco, protegido de heladas y de la luz solar directa.
En disolventes con más de 36 meses de antigüedad, se recomienda comprobar, tras su homogeneización, que no presentan veladuras, alteraciones de corrosión o deformaciones en los envases, exudaciones exteriores, u otros defectos que impidan su correcta aplicación.
No deben utilizarse como diluyentes, disolventes que presenten estas anomalías, ya que puede provocar problemas de impurezas, craquelados u otros defectos superficiales.

Partida arancelaria

Código TARIC: 2707 30 00

Nota

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com