



# DISOLVENTE 375 EPOXI INDUSTRIAL

## FORMATO DE VENDA

25 L, 5 L, 1 L

### DESCRIÇÃO

Mistura de solventes especialmente formulada para sistemas epóxi (de um ou dois componentes), alquídicos e acrílicos, de secagem ao ar.

### ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Específico para a diluição de tintas epóxi. Limpeza de ferramentas nos produtos em que tal seja recomendado.

### PROPRIEDADES

- Elevado poder de diluição
- Elevado poder de limpeza
- Rapida velocidade de evaporação

### DADOS TÉCNICOS

| CLASSIFICAÇÃO      |                                     |            |
|--------------------|-------------------------------------|------------|
| ASPECTO            | Líquido                             |            |
| COR                | Transparente incolor/característico |            |
| DENSIDADE          | 0,85 ± 0,03 g/ml                    | ISO 2811-1 |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO | 1 471 - 1 481                       |            |

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

#### Aplicação

Como regulador da viscosidade de aplicação. Adicione sobre o verniz ou a tinta na proporção indicada na ficha técnica do produto em utilização, após a catalisação. Agite manualmente ou com meios mecânicos (mas lentamente) a mistura até obter um produto totalmente homogêneo. Como solvente para limpeza de ferramentas.

### DADOS ADICIONAIS

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurança e higiene | Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema. RESÍDUO: PERIGOSO. LER: 080111 |
| Armazenamento       | A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 24 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas e sem sinais de deterioração, e protegidas da geada e da exposição direta ao sol.   |
| Posição pautal      | Código TARIC: 3814 00 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nota                | Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser alterados em função de possíveis variações na formulação e, em qualquer caso, representam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para avaliar a adequação do produto a um determinado trabalho.                                                                                                  |